

30 másodperc tömítő- és ágyazóhabarcs



A VANDEX PLUG
friss habarcsot...



...erősen nyomja a
lyukba, amíg meg
nem köt (kb. 30 mp).



Felület lehúzósa.



A vízbeszivárgás
tartósan
megszűnt.



← **Egyszerűen alkalmazható,
ahogy a képeken látható.**

- vízbetörés ellen
- másodpercek alatt köt
- tartós és időálló

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Vízbetörések és szivárgások megállítására
- Szivárgó repedések tömítésére
- Nedves felülethez is tapad
- Kerámia anyagú csövek szivárgásainak tömítésére
- akna és alagút elemek közti kapcsolatok tömítésére
- Víztartó szerkezetek azonnali javítására
- Acél elemek betonba és falazatba történő rögzítésére (pl. korlátok)
- Erózióálló habarcs csapóesőnek kitett felületekre
- Csatornatömítések erózióálló megtámasztása
- Vízalatti munkákhoz

A VANDEX PLUG a következő aljzatok esetében alkalmazható:

- Beton
- Falazott szerkezetek
- Kerámia
- Kő

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Az aljzat legyen tiszta, szilárd, és szennyeződésektől mentes. A repedések környékét vesse le és tisztítsa meg, hogy alkalmas alapot kapjon a VANDEX PLUG alkalmazásához.

KEVERÉS

A kötési időt a hozzáadott víz mennyisége nagyban befolyásolja. Általános esetben (20 °C-on) 1 kg VANDEX PLUG-hoz 0,25 liter vizet adunk. Miután a Vandex Plug-ot a vízhez adagoljuk, gyorsan keverjük össze, kb. 15 másodperc alatt. A kötés a keveréstől számított 30 másodpercen belül bekövetkezik.

Mindössze 30 másodperc alatt megszünteti a vízbetörést.

ALKALMAZÁS

A veszteségek elkerülése végett mindig csak kevés VANDEX PLUG-ot keverjen be előre. Használjon gumikesztyűt.

- A keverés után azonnal használja fel a Vandex Plug-ot. Nyomja erősen az alkalmazás helyére és tartsa ott kb. 30 másodpercig.
- Tartsa enyhe nyomás alatt, amíg meg nem köt.
- Távolítsa el a felesleges anyagot.



MŰSZAKI ADATOK

Állag	por
Szín	szürke
Térfogatsűrűség	1,2 kg/l
Komponensek száma	1 komponensű
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és + 25 °C között (az aljzat és a keverővíz hőmérsékletére vonatkozik)
Bedolgozhatósági idő	kb. 30 másodperc (keverés után)
Csomagolás	5 kg-os visszazárható műanyag vödör
Éltarthatóság	12 hónap

MUNKAVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK

A VANDEX PLUG cementet tartalmaz. Irritálja a bőrt. Súlyos szemkárosodást okozhat.

Gyerekektől távol tartandó. A port ne lélegezze be. Kerülje a szemmel és bőrrrel való érintkezését. Ha szembe kerül azonnal mossa ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. Viseljen megfelelő kesztyűt, szem- és arcvédőt. További információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Vandex®

BETONVÉDELEM ÉS VÍZSZIGETELÉS

SZÉKHELY ÉS NEMZETKÖZI ÉRTÉKESÍTÉS:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
Postafiók, CH-4501 Solothurn/Svájc
Telefon: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
E-mail: info@vandex.com www.vandex.com

MAGYARORSZÁGON FORGALMAZZA:
BITIMPEX KFT.
H-1116 Budapest, Építész u. 8-12.
Telefon: +36 1 362 2473
E-mail: szigetelés@bitimpex.hu www.bitimpex.hu



 **BITIMPEX**