

# AQUA-DICHT

RUGALMAS VÍZZÁRÓ JAVÍTÓ ANYAG  
AZONNAL KÖT, MÉG VÍZ ALATT IS

## Rostos erősítésű javító vízzáró anyag

Az **AQUA-DICHT** megold szinte minden vízzárási problémát.

Lyukak, repedések, száraz vagy nedves felületek – a **AQUA-DICHT** gyorsan és megbízhatóan tapad majdnem minden felszínhez, mint pl. alumínium, bádoglemez, ólom, kő, üveg, aszfalt, hullámpala, tetőfedő filc, kemény PVC, bitumenes lemez és fa– még víz alatt is.

- Szigeteli a szellőzőcsöveket, eresz- és szennyvízcsatornát
- Azonnali vízzárás a bitumenes lemezek kilyukadása vagy kirepedéskor
- A tető (beleértve a lapos tetőket is) minden részén használható



### Tulajdonságok:

- nagy mértékű rugalmasság
- azonnal köt, még víz alatt is
- teljes mértékben független az időjárástól
- esőben is használható
- télen is használható
- akár sok milliméter széles repedést, lyukat is átfed

# AQUA-DICHT

RUGALMAS VÍZZÁRÓ JAVÍTÓ ANYAG

AZONNAL KÖT, MÉG VÍZ ALATT IS

## Műszaki adatok

## JAVÍTÓ, VÍZZÁRÓ

### Tulajdonságok

- sokcélúan alkalmazható
- tapad minden felülethez, akár száraz, akár nedves
- teljes mértékben független az időjárástól (időjárás álló: használható nyáron, télen, esőben, hóban)
- nagyfokú rugalmasság (akár 1 cm-es szerkezeti repedéseket is tömít szakadás nélkül)
- nagymértékű rugalmasság
- alapozó nélkül is használható
- azonnal köt, még víz alatt is
- több milliméter széles repedést, lyukat is átfed

### Felhasználási területek

Az **AQUA-DICHT** tapad majdnem minden felülethez a házban kívül-belül, a csónakon és lakókocsin, mint pl. az alumínium, bádoglemez, ólom, üveg, kő, aszfalt, hullámpala, tetőfedő filc, kemény PVC, bitumenes lemez és fa, cserép, csempe. Alkalmas tetőablakok, ereszcatorna, kemény csatlakozások, fémlemez borítások és hasonló anyagok szigetelésére.

**Nem használható viszont polisztrén (hőszigetelő) hab esetén, és nem áll ellent oldószereknek.**

### Használati utasítás

Távolítsa el a szennyeződések és a leváló darabokat a kezelendő felületről. Az **AQUA-DICHT** használatra készen kerül forgalomba. Egy ecset vagy gumi szerszám segítségével kenjen egy vékony réteget merőlegesen a repedésre. Olyan esetekben, amikor a repedés vagy lyuk nagyobb, helyezzen egy erősítő hálót az éppen felkent rétegbe, majd néhány nap múlva kenje rá a második réteg **AQUA-DICHT** -et. Porózus felület esetén (mint pl. porladó beton) alapozót kell használni. A szerszámokat nitro hígítóval tisztítsa meg, mely használat előtt felrázandó.

### Csomagolás

300 ml tubus kenőcsőrrel

1 literes dobozban

### Tárolás

Raktározás

1 évig tárolható normál hőmérsékleten

Raktározási hőmérséklet

ne haladja meg a 60 °C-t, fagyálló

### Technikai adatok

Viszkozitás

krémszerű

Állag

nyúlós

Szín

szürke v. transzparens

Sűrűség

0,95 kg/liter

Szükséges mennyiség

1-2 liter/m<sup>2</sup>

Munka hőmérséklet

-5°C - +100°C

Hővel szembeni ellenállás

-25°C +100°C

Kémiai alapananyag

szintetikus gumi

Kezelés

fizikai szárítással

Kötés

azonnal vízzáró

Rugalmasság

több mm széles repedést áthidal



### Festhető

Akril alapú lakkal felülfesthető.

### Biztonsági figyelmeztetés

Tűzveszélyes. Bőrrel való gyakori érintkezés esetén repedezett, száraz bőrt okozhat. Ne lélegezze be a gőzeit, álmoságot okozhat. Vigyázzon, nehogy a szembe vagy a bőrre kerüljön! Az üres csomagolóanyagot biztonságosan helyezze el.

Magyarországon forgalmazza:

**BITIMPEX**

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
alapítva 2003



Hungary 1116 Budapest Építész u. 8-12.

Tel+Fax: +36-1-362-2473

www.bitimpex.hu

E-mail: szigeteles@bitimpex.hu

Jelen műszaki adatlap felülír minden korábbi kiadványt. Garantáljuk termékünk minőségét a kereskedelmi és szállítási feltételeknek megfelelően. Azonban figyelembe véve a különböző felületek variációit és az alkalmazás módjait, nem tudunk felelősséget vállalni a sikeres felhasználásért. Ezért javasoljuk, hogy alkalmazás előtt próbálja ki, hogy a termék használható-e az adott körülmények között.