

Cementbázisú gyorskötő tömítő anyag

- vízbetörés ellen
- másodpercek alatt köt
- tartós

Termékleírás Cement alapú, használatra kész, gyorskötésű keverék víz és nedvesség beszivárgások megállítására.

Felhasználási területek VANDEX PLUG külső és belső oldalon alkalmazható vízzáró habarcs a szivárgások tömítésére, olyan esetekben, amikor rendkívül gyors kötésre és szilárdulásra van szükség:

- Vízbetörések és szivárgások megállítására
- Szivárgó repedések tömítésére
- Nedves felülethez is tapad
- Kerámia anyagú csövek szivárgásainak tömítésére
- Akna és alagút elemek közötti kapcsolatok tömítésére
- Víztartó szerkezetek azonnali javítására
- Acél elemek betonba és falazatba történő rögzítésére (pl. korlátok)
- Erózióálló habarcs csapóesőnek kitett felületekre
- Csatornatömítések erózióálló megtámasztása
- Vízalatti munkákhoz

A VANDEX PLUG a következő aljzatok esetében alkalmazható:

- Beton
- Falazott szerkezetek
- Kerámia
- Kő

Tulajdonságok A VANDEX PLUG az alábbi fizikai tulajdonságokkal rendelkezik:

- Megállítja a betörő / beszivárgó vizet
- Kb. 30 másodperccel a keverés után köt
- Tartós
- Víz alatt is használható
- Vízrel összekeverve vagy szárazon porként is alkalmazható
- Egyszerű felhasználás
- Praktikus, visszazárható csomagolás

Felület előkészítés Az aljzat legyen tiszta, szilárd, és szennyeződésektől mentes. A repedések környékét véesse le és tisztítsa meg, hogy alkalmas alapot kapjon a VANDEX PLUG alkalmazásához.

Keverés A kötési időt a hozzáadott víz mennyisége nagyban befolyásolja. Általános esetben (20°C-on):

1 kg VANDEX PLUG-hoz 0,25 liter vizet adunk. Miután a VANDEX PLUG-ot a vízhez adagoljuk, gyorsan keverjük össze, kb. 15 másodperc alatt.

A kötés a keveréstől számított 30 másodpercen belül bekövetkezik.

Hideg időben használjon langyos vizet, meleg időben pedig hideg vizet

Alkalmazás A veszteségek elkerülése végett mindig csak kevés VANDEX PLUG-ot keverjen be előre.

■ A keverés után azonnal használja fel a Vandex Plug-ot. Nyomja erősen az alkalmazás helyére és tartsa ott kb. 30 másodpercig. Használjon gumikesztyűt.

■ Tartsa enyhe nyomás alatt, amíg meg nem köt.

■ Távolítsa el a felesleges anyagot.

Bizonyos körülmények között a VANDEX PLUG szárazon, porként is alkalmazható.

Ebben az esetben a port juttassa közvetlenül a vízbetörés pontjába, majd tartsa ott 30-40 másodpercig.

Anyagfelhasználás A szivárgás méretétől függően kb. 0,3 kg / szivárgás, 2 kg/dm³.

Csomagolás 5 és 15 kg-os visszazárható műanyag dobozban.

Tárolás Száraz helyen tárolva, eredeti, sértetlen csomagolásában 12 hónapig eltartható.

Műszaki adatok

Állag	por
Szín	szürke
Térfogatsűrűség 25°C-on	1,2 kg/l
Komponensek száma	1 komponensű
Alkalmazási hőmérséklet	+5 °C és + 25 °C között (az aljzat és a keverővíz hőmérsékletére vonatkozik)
Bedolgozhatósági idő	kb. 30 másodperc (keverés után)

Az adatok a laboratóriumi körülmények között elvégzett számos vizsgálatok átlagait mutatják. A gyakorlatban a meteorológiai tényezők, úgymint hőmérséklet, vagy páratartalom, továbbá az aljzat porozitása befolyásolhatják ezeket az értékeket.

Munkavédelmi és egészségügyi előírások

A VANDEX PLUG cementet tartalmaz.

Irritálja a bőrt. Súlyos szemkárosodást okozhat. Gyerekektől távol tartandó. A port ne lélegezze be. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezését. Ha szembe kerül azonnal mossa ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. Viseljen megfelelő kesztyűt, szem- és arcvédőt. További információkért kérjük olvassa el a biztonsági adatlapot.

Az itt leírt információk hosszú távú tapasztalatainkon és a tudásunk legjaván alapulnak. Garanciát azonban nem vállalhatunk rájuk, mivel minden egyes eset körülményeit ismernünk kellene a sikeres alkalmazáshoz. A szükséges anyagmennyiségre vonatkozó ajánlásaink átlagos feltételekre vonatkoznak, de egyes esetekben nagyobb mennyiségekre is szükség lehet.

Vandex
BETONVÉDELEM ÉS VÍZSZIGETELÉS

AnRPM Company

SZÉKHELY ÉS NEMZETKÖZI ÉRTÉKESÍTÉS:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
Postafiók, CH-4501 Solothurn/Svájc
Telefon: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
E-mail: info@vandex.com www.vandex.com

MAGYARORSZÁGON FORGALMAZZA:

BITIMPEX

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
alapítva 2003

1119 Budapest Petzvál J. u. 46-48.

Tel: +36/1-3622473

E-mail: bitimpex@bitimpex.hu

www.bitimpex.hu

 **BITIMPEX**